ASEPTICA® nano

JASNE POMIESZCZENIE!
CZYSTE POWIETRZE!

ASEPTYCZNY I ANTYWIRUSOWY PANEL LED





ASEPTICA® nano

Powłoka posiada certyfikat potwierdzający jej

99%

skteczność w walce z wirusami Cov!!!

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
PRODUKT Z ATESTEM PZH
STOSUJ WEDŁUG ZALECEŃ

WŁAŚCIWOŚCI:

- BAKTERIOBÓJCZE
- WIRUSOBÓJCZE
- GRZYBOBÓJCZE
- ABSORBCJA FORMALDEHYDU
- FILTR PM2,5
- CERTYFIKOWANA POWŁOKA NANOPROOF
- TECHNOLOGIA OPTOELEKTRYCZNA

NANOCARE POWERED BY VOLTEA

+48 884 98 38 38

INFO@NANOCARE.COM.PL

ASEPTICA® nano

ASEPTYCZNY I ANTYWIRUSOWY PANEL LED


Najlepszy na rynku antywirusowy i antybakteryjny panel LED wykorzystujący technologię NANOCARE®. Powierzchnia klosza w połączeniu ze specjalistycznymi filtrami zapewnia długoterminową ochronę przed bakteriami, wirusami i grzybami w powietrzu. ASEPTICA® nano dezaktywuje i hamuje wzrost wszystkich bakterii wirusów i grzybów, które dotkną powierzchni panelu lub przejdą przez filtry. Technologia NANOCARE® zastosowana na powierzchni panela i wewnątrz filtrów skutecznie zapobiega rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, oczyszcza powietrze i zapewnia zdrowe i bezpieczne środowisko.
ASEPTICA® nano jest oprawą niechemiczną, nietoksyczną i nie wymagającą żadnej konserwacji. W oprawie występują wielowarstwowe filtry których wymianę zaleca się 6 miesięcy. Dzięki hybrydowej konstrukcji łączy statyczne działanie wirusobójcze panela LED z aktywnym przyciąganiem zanieczyszczeń przechodzących przez wielopoziomowy system filtrów.
Zainstalowane wewnątrz oprawy wentylatory HQ wywołują cyrkulację powietrza w chronionym pomieszczeniu wzmacniając i przyśpieszając przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne działanie oprawy. Powierzchnia panela utrzymuje właściwości również gdy oprawa nie świeci. Wygodę obsługi oprawy ASEPTICA® nano zapewnia ergonomiczny pilot umożliwiający niezależne sterowanie siłą cyrkulacji powietrza i natężeniem przyjemnego dla oka oświetlenia.




TECHNOLOGIA OPTOELEKTRYCZNA

Większość wirusów i bakterii zanieczyszcza-jących powietrze w pomieszczeniach są małe i mobilne, co sprawia, że niezwykle trudno jest je złapać i przefiltrować. Zastosowanie technologii optoelektrycznej polimerowej powłoki plazmowej w połączeniu z wyjątkowym dyfuzorem i syste-mem filtrów powoduje, że oprawa ASEPTICA® Nano działa cały czas. Niezależnie od tego, czy włączasz, czy wyłączasz światło, oczyszcza ona powietrze w pomieszczeniu, pozwalając zawsze oddychać zdrowo.

DZIAŁANIE PANELU LED ASEPTICA® nano





Napięcie zasilania	90-264V 50/60Hz
Moc	55W
Współczynnik mocy	>0,9
Strumień świetlny	3500 lm
Temperatura barwowa	5000K
Stopień odwzorowania barw	Ra>80
Kąt świecenia	110°
Stopień szczelności	IP20
Klasa ochronności	I
Zakres temp. pracy	-20°C do +40°C
Głośność	24dB/32dB/42dB
Żywotność	50000h
Wymiary	600 x 600 x 90 mm
Masa	8 kg

NANOCARE POWERED BY VOLTEA
+48 884 98 38 38
INFO@NANOCARE.COM.PL